



PRODUKT INFORMATION

Oktober 2010

QUAKER STATE PEAK PERFORMANCE 10W-40

BESKRIVNING

Mineralolja baserade, Quaker State Peak Performance 10W-40 är formulerad för att ge motorn en lång livstid. Den avancerade formeln ger ett utmärkt skydd mot "stop and go", hög temperatur samt kallstarts slitage.

FÖRDELAR

Utmärkt skydd mot skadliga avlagringar
Utmärkta varm och kallstarts egenskaper
Hög renhållande förmåga
Hög oxidationsstabilitet
Utmärkta volativitetsegenskaper (flyktighet) som ger låg oljeförbrukning
Avancerat friktionsskydd

TEKNISK DATA

SAE Grade		10W-40
API Grade		SM
Gravity, API	ASTM D-287	29,5
Viscosity		
@ 40°C, cSt	ASTM D-445	94,3
@ 100°C, cSt	ASTM D-445	13,64
Viscosity index	ASTM D-2270	146
Flash Point, °C	ASTM D-93	200
Pour Point, °C	ASTM D-97	-30
CCS Viscosity, cP (°C) ASTM	D-5293	6,020(-25)
MRV Viscosity, cP (°C) ASTM	D-4684	17,100(-30)
HT/HS Viscosity, cP° ASTM	D-4684	3,7
Noack Volatility, %	ASTM D-5800	13,5

Arnewid Auto Products AB, Mejerigatan 1, SE-412 76 Göteborg, Sweden.
Telefon +46 31-51 35 20. Telefax +46 31-51 89 30. E-mail: quakerstate@qsab.se
www.quakerstate.se Org. nr 556295-9741, VAT-No. SE556295974101