

QUAKER STATE Power Steering Fluid

QUAKER STATE POWER STEERING FLUID är en specialolja som är baserad på mycket avancerade basoljor och specialtillsatser.

QUAKER STATE POWER STEERING FLUID används som hydraulmedium i många olika typer av hydrauliska system. Det kan t.ex. vara servosystem, nivelleringsystem, hydraulsystem för pneumatisk fjädring, stötdämpare, hydrostatiska växlar, ABS/ASR- och ASC-system, hydrauliskt styrda kopplingar, elektrohydrauliska styrsystem för nedfällbara tak m.m.

- Mycket högt viskositetsindex (> 300!), vilket ger en mycket positiv viskositetsutveckling
- Mycket låg flytpunkt
- Effektiva antiskumningsegenskaper
- God kompatibilitet med tätningar

TEKNISK DATA

Densitet 15°C	0,830 kg/l
Viskositet -20°C	230 mm ² /s
Viskositet 40°C	18,70 mm ² /s
Viskositet 100°C	6,00 mm ² /s
Viskositetsindex	>300
Flampunkt, COC	154°C
Flytpunkt	-55°C

SPECIFIKATIONER

VW TL 52146 (Level)
Peugeot B712710 (Level)
Volvo STD 1273,36 (Level)
DIN 51524 T2
ISO 730, MAN M 3289 (Level)

Mars 2004